



VII.

Indikační signálky DIN

HIS-DIN-99
(dvoumodulový)

EIS-DIN-99
(dvoumodulový)



Technická specifikace:

Provozní napětí: 12-230V AC, 12-60V DC
 Jmenovitý proud: max. 20mA
 Krytí: IP20
 Připojovací vodič: min. 1,5 mm²
 Potlačené induk. napětí: dle objednávky

Příklad specifikace objednávky:

HIS-DIN-99 G 230AC P60 T

Typ	Barva	Napětí	Potl. Ind. Napětí	Test
H I S - DIN - 9 9	G	2 3 0 A C	P 60	T
			DO 30 V P30 DO 60 V P60 DO 80 V P80 DO 100 V P100 DO 120 V P120	BEZ TESTU LED S TESTEM LED T
			Potlačené Induk. Napětí	
			AC STRÍDAVĚ DC STEJNOSMĚRNĚ UCI UNIPOLÁRNÍ max.24 V	
			Typ napájení	


R ČERVENÁ	R ČERVENÁ	12 V
G ZELENÁ	G ZELENÁ	24 V
B MODRÁ	B MODRÁ	60 V
W BILÁ	W BILÁ	110 V
Y ŽLUTÁ	Y ŽLUTÁ	125 V
O ORANŽOVÁ	O ORANŽOVÁ	220 V
		230 V
		JINE

Svorka 1 Svorka 2 Napětí

VII.

Jednofázový hlídač odběru proudu

HO-98 (dvoumodulový)



Technická specifikace:

Provozní napětí: 230V AC
 Hlídaný proudový rozsah: 0,02-2,5A nebo 2,5-10A
 Krytí: IP20
 Připojovací vodič: max. 1,5 mm²
 Rozměry: 36x58x90
 Parametry kontaktu: 230V/8A ;AC1
 výst. relé:

Příklad specifikace objednávky:

HO-98 0,05-2,5

Typ	H O - 9 8	0,02-2,5
-----	-----------	----------

Hlídaný proudový rozsah

0,02-2,5 A
2,5-10 A

Hlídač odběru proudu HO-98 je vyráběn v provedení na lištu DIN. HO-98 je dimenzován na provozní napětí 230 V AC s možností kontroly odebíraného proudu v obvodu buď od 0,02 A do 2,5 A nebo od 2,5 až 10 A. Je vybaven výstupním přepínacím kontaktem zabudovaného relé.

ELECO

Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

Tel.: +420 515 159 610
Fax: +420 515 159 621

http://www.eleco.cz
e-mail: objednavky@eleco.cz

CE
ISO 9001